

Vysavače na třífázový proud s přímým pohonem DA 1...




Spoutaná síla pro všechny požadavky



Nejsnadnější „manipulace“ vyprazdňováním nožní pákou

- Skříň z laminátu GFK, extrémně stabilní, nekoroduje
- Skříň z laminátu GFK, bez tvorby jisker v důsledku tření nebo úderu pro zónu 22
- Stavebnicový systém, možno kdykoliv dodatečně vybavit
- Kompletní včetně tlumení zvuku
- Vhodný k „provozu po dobu 24 hodin“
- Nejnižší zatížení filtrační plochy
- Nejjednodušší výměna filtru

	DA 1110	DA 1111	DA 1112	DA 1113	DA 1150	DA 1151	DA 1152	DA 1153	DA 1220	DA 1300
Konstrukce	Standard	“Leise”	Ak.	Ak./“Leise”	Standard	“Leise”	Ak.	Ak./“Leise”	Standard	Standard
Výkon motoru (kW)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	2,2	3,0
Napětí (V)	400	400	230	230	400	400	230	230	400	400
Podtlak trvale (mbar)	145	145	145	145	235	235	235	235	210	240
Podtlak krátk. (mbar)	234	234	234	234	255	255	255	255	325	335
Objemový průtok (m ³ /h)	200	200	200	200	200	200	200	200	285	355
Filtrační plocha (m ²)	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6
Hmotnost (kg) 1,2/2,6m ²	57/70	77/89	57/69	77/89	59/72	80/92	57/72	80/92	68/79	71/83
Hlučnost (dB(A))	66	57	66	57	66	57	66	57	67	68
Třída krytí (IP)	65	65	54	54	65	65	54	54	65	65



DIN EN 60335-2-69, Anh. CC

ATEX 94/9/EG



RUWAC
Industriesauger GmbH

Westhofeler Str. 25
D - 49328 Melle

Tel: +49 5226 - 98 30-0
Fax: +49 5226 - 98 30-44

www.ruwac.de
E-Mail: ruwac@ruwac.de

Sales representative for Czech Republic | Obchodní zastoupení pro Českou republiku

Ruwac
s.r.o.

Jalodvorská 830/13
CZ - 14200 Praha 4

Tel: +420-241 910 385

www.ruwac.cz
E-Mail: ruwac@ruwac.cz