

**Vysavač na vodu
s pohonem na střídavý proud
typ WSP 2000:**
Koncentrovaný výkon
pro každý požadavek



Vysavač na vodu typ WSP 2000

Třífázový motor

Kryt ze sklolaminátu

Přípojka pro
odčerpávání
Přípojka pro
nasávání

Čerpadlo

Zpětný ventil
Plovák na ochranu
proti nadměrnému
nasávání

Plovák pro čerpadlo

Vyprazdňování nožní
pákou s klapkou k
vypouštění zbytkových
nečistot

Uzavírací klapka
pro zbytkové nečistoty



Nejsnadnější vyprazdňování
vysavače otevřením vypouštění
zbytkových nečistot



Koncentrovaný výkon pro každý požadavek

- Vzduchem plněná kola zajišťují nejlepší světlostou výšku, optimální manévrovatelnost a snadnou manipulaci
- Automatické vypnutí motoru pro nasávání při maximální hladině naplnění jako ochrana proti nadměrnému nasávání
- Výkonné odsávání s výkonem 1,2 kW
- Vyšší výkon motoru na vyžádání
- Jednoduché čištění díky vyjmutelnému čerpadlu

WSP 2000
v kovoprůmyslu



WSP 2000
při čištění dílny



Jednoduché ovládání
díky nožní páce



Páka pro jednoduché
vypouštění zbytkových
nečistot



Technické údaje

WSP 2000

Plášť	Sklolaminát
Výkon motoru (kW)	1,2
Napětí (V)	230
Podtlak (mbar)	-230
Výkon vzduchu (m ³ /h) (měřeno s 3 m hadicí)	174
Výška (mm)	1020
Šířka (mm)	690
Délka (mm)	820
Druh ochrany IP	x4
Objem variabilní (litry)	45 až 100
Přípojka pro nasávání (mm)	50
Přípojka pro odčerpávání	Spojka GeKa
Přípojka pro odčerpávání „hasičské provedení“	Spojka Storz
Výkon motoru čerpadla (kW)	0,83
Dopravní výkon čerpadla	6,5 m ³ /h při 1 m
Max. dopravní výška (m)	9,5

