

**Průmyslový vysavačs
pohonem na střídavý
proud typ R01 A:
Malí pomocníci
s velkým výkonem**



Průmyslový vysavač s pohonem na střídavý proud typ R01 A

Průzor

Sací filtr

Kryt ze sklolaminátu

Dmychadlo


Filtr zbytkového prachu,
třída prachu H

Ruční čištění

Rukávový filtr, třída
prachu L / M

Přípojka nasávání
(uzavíratelná)

Vyprázdnění nožní
páky



Jednoduchá manipulace
díky vyprázdňování
nožní pákou Ruwac



 Přejít k filmu

Malí pomocníci s velkým výkonem

- Různé varianty díky modulárnímu systému
 - Kryt ze sklolaminátu
- Různé systémy pro likvidaci odpadů
- Verze pro oblast s nebezpečím výbuchu prachu
- Možnost dodání filtru zbytkového prachu, třída prachu H

R01 A024
při vysávání pecí



R01 A030
při zpracování dřeva



R01 A030
při zpracování plastu



R01 A036
při práškovém lakování



R01 A020
s předodlučovačem
v teplárně



R01 A024
ve velkokapacitní
pekárně



Technické údaje

	R01 A			
	020 BA1	024 BA1	030 BA1	036 BA1
Plášť	Sklolaminát	Sklolaminát	Sklolaminát	Sklolaminát
Výkon motoru (kW)	2,0	2,4	3,0	3,6
Napětí (V)	230	230	230	230
Podtlak (mbar)	-195	-210	-185	-210
Výkon vzduchu (m ³ /h) (měřeno s 3 m hadicí)	270	290	430	460
Hladina akustického tlaku (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	64	67	69	72
Rukávový filtr, třída prachu L, M (m ²)	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6
Komůrkový filtr, třída prachu L, M (m ²)	1,0	1,0	1,0	1,0
Filtr zbytkového prachu, třída prachu H (m ²)	3,2	3,2	3,2	3,2
Výška (mm) (komůrkový filtr 1,0 m ² , třída prachu L, M)	890	890	890	890
Výška (mm) (rukávový filtr 1,2 m ² , třída prachu L, M)	890	890	890	890
Výška (mm) (rukávový filtr 2,6 m ² , třída prachu L, M)	1200	1200	1200	1200
Výška (mm) (komůrkový filtr 1,0 m ² , třída prachu H)	1010	1010	1010	1010
Výška (mm) (rukávový filtr 1,2 m ² , třída prachu H)	1010	1010 <td 1010	1010	
Výška (mm) (rukávový filtr 2,6 m ² , třída prachu H)	1340	1340	1340	1340
Šířka (mm)	520	520	520	520
Délka (mm)	850	850	850	850
Druh ochrany IP	x4	x4	x4	x4
Krytí IP (zóna 22)	54	54	54	54
Objem (litry)	35	35	35	35
Připojení nasávání (mm)	50	50	70	70

Různé systémy pro likvidaci odpadů



Ruwac
Industriesauger



Ruwac
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

Průmyslové vysavače lze dodávat v provedení chráněném proti explozi podle ATEX 2014/34/EU.



14-1220-010-01.2021