

**Průmyslový vysavač  
s třífázovým  
pohonem  
typu R01 R:  
Naši výkonní  
vytrvalci**



# Průmyslový vysavač s třífázovým pohonem typu R01 R

Difuzér pro odpadní vzduch

Kryt ze sklolaminátu

Dmychadlo

Trojfázový motor

Filtr zbytkového prachu, třída prachu H

Ruční čištění

Rukávový filtr, třída prachu L / M

Přípojka pro nasávání (uzavíratelná)

Vyprázdnění nožní páky



Jednoduchá manipulace díky vyprázdňování nožní pákou Ruwac



▶ Přejít k filmu

# Koncentrovaný výkon pro každý požadavek

- Různé varianty díky modulárnímu systému
  - Kryt ze sklolaminátu
- Různé systémy pro likvidaci odpadů
- Verze pro oblast s nebezpečím výbuchu prachu a oblast s nebezpečím výbuchu plynu
- Verze pro sanaci azbestu

## R01 R040

Pro výrobu desek  
plošných spojů



## R01 R075

Oblast s nebezpečím  
výbuchu prachu, s  
odsávacím ramenem při  
výrobě plastů

## R01 R022

Oblast s nebezpečím  
výbuchu prachu,  
při zpracování dřeva



## R01 R040

Oblast s nebezpečím  
výbuchu plynu,  
pro hasičské sbory

## R01 R022

Oblast s nebezpečím  
výbuchu prachu,  
při výrobě potravin



## R01 R022

Oblast s nebezpečím  
výbuchu prachu, s podla-  
hovým odsávacím  
zařízením v  
zemědělském  
průmyslu

# Technické údaje

	<b>R01 R</b>				
	<b>022 BA1</b>	<b>022 BA2</b>	<b>040 BA1</b>	<b>040 BA2</b>	<b>075 BA1</b>
Plášť	Sklolaminát	Sklolaminát	Sklolaminát	Sklolaminát	Sklolaminát
Výkon motoru (kW)	2,2	2,2	4,0	4,0	7,5
Napětí (V)	400	400	400	400	400
Podtlak (mbar)	-206	-206	-213	-213	-330
Výkon vzduchu (m³/h) (měřeno s 3m hadicí)	300	300	440	440	530
Hladina akustického tlaku (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	70	<b>61</b>	70	<b>62</b>	74
Rukávový filtr, třída prachu L, M (m²)	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6
Komůrkový filtr, třída prachu L, M (m²)	1,0	–	1,0	–	–
Filtr zbytkového prachu, třída prachu H (m²)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Výška (mm) (komůrkový filtr 1,0 m², třída prachu L, M)	970	–	970	–	–
Výška (mm) (rukávový filtr 1,2 m², třída prachu L, M)	970	1350	967	1350	1117
Výška (mm) (rukávový filtr 2,6 m², třída prachu L, M)	1223	1700	1223	1700	1755
Výška (mm) (komůrkový filtr 1,0 m², třída prachu H)	1040	–	1040	–	–
Výška (mm) (rukávový filtr 1,2 m², třída prachu H)	1040	1450	1040	1450	1308
Výška (mm) (rukávový filtr 2,6 m², třída prachu H)	1380	1800	1610	1800	1955
Šířka (mm)	520	520	520	520	520
Délka (mm)	850	850	850	850	850
Druh ochrany IP	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65
Objem (litry)	35	35	35	35	35
Připojení nasávání (mm)	50	50	70	70	70

## Různé systémy pro likvidaci odpadů



Vkládací sáček

Sáček s prachovým filtrem

Zásobník na odpad s víkem

**Ruwac**  
Industriesauger



**Ruwac**  
Industriesauger GmbH  
Westhoyeler Str. 25  
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0  
www.ruwac.de  
ruwac@ruwac.de

Průmyslové vysavače lze dodávat v provedení chráněném proti výbuchu podle ATEX 2014/34/EU.



14-1230-010-01.2021